

## UNIL DRY BASIC

**UNIL DRY BASIC ist ein Öl- und Chemikalienbinder Typ III R.**

### Beschreibung

**UNIL DRY BASIC** ist ein Öl- und Chemikalienbinder Typ III R.

**UNIL DRY BASIC** besteht aus saugstarkem Porenbeton (Basis Calciumsilikahydrat) für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten.

**UNIL DRY BASIC** wurde gemäß den Anforderungen an Öl- und Chemikalienbindemittel geprüft und zugelassen mit den Kennbuchstaben **B – F – H – P**

Die Eignung als Ölbinder Typ III R wurde durch die Überprüfung des staatlichen Materialprüfamt Nordrhein-Westfalen in Dortmund und des Hygieneinstitutes des Ruhrgebietes in Gelsenkirchen bestätigt.

**UNIL DRY BASIC** schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände.

### Richtwerte nach DIN 55 350 Teil 12

Granulatgröße mm	Schüttgewicht	Ergiebigkeit
	g/l	MPA-Prüfmethode
0,5 bis 4	420	1 kg bindet ca. 0,76 Liter Heizöl EL
<b>Gesundheitsschutz:</b>	Beim Umgang mit dem Produkt sind die allgemeinen Regeln des Gesundheitsschutzes zu beachten.	<b><u>SONDERPRODUKTE</u></b>  <b><u>01-2007</u></b>
<b>UNIL SERVICE:</b>	Außendienstmitarbeiter, Chemiker und Ingenieure stehen jederzeit zur anwendungstechnischen Beratung zur Verfügung.	